

Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. Инв. N

Отметка низа или лотка трубы	112.630
Проектные отметки земли	116.800
Натурные отметки земли	116.510
Обозначение трубы и тип изоляции	4* Труба ПЭ 100 SDR17 Ø400x23,7 "техническая" ГОСТ 18599-2001
Основание	5* Естественное
Уклон %	22.40
Длина, (м)	24.20
Расстояние (м)	3.50 18.98 1.72 13.30 4.25 45.10 0.75 13.00 26.30 27.50 2.90
Номер колодца, точки, угла поворота	КК-9 2 3 4 Ксуц 5 6 7

- Примечание:
- Уклоны на профилях указаны в промилях (%).
 - Монтаж трубопровода на участке от кол.3 до кол.4 производится методом ГНБ.
 - Монтаж трубопровода на участке от кол.1 до кол.2 производится методом продавливания.
 - Труба ПП двухслойная гофрированная раструбная Ø455/400 SN8. Засыпка песком на 30 см выше трубы, Купл. ≥ 0.98
 - Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта h=0,15 м, Купл. ≥ 0,98
 - Колодец КК-9 учтен в проекте 8/19-ТД-НБК ООО "Проектная группа ОККО".
 - На участке Ксуц-7 предусмотрен демонтаж существующего колодца и существующего недействующего трубопровода

						930.2-НК		
						Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями, и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспект, Масленникова. Наружные сети водоотведения.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата			
						Наружные сети канализации		Стация
								Лист
								Листов
						Р		4
								6
Разраб.	Бессонова					Профиль сети К1		ООО НПФ "ЭКОС"
Н. контр.	Бакбардина							
ГИП	Стрелков							

