Схема расположения фундаментов под перегородки



1 – 1



2 – 2



Спецификация к схеме расположения элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
1	Данный лист	Фундамент Фм1	1		
2	Данный лист	Фундамент Фм2	1		
3	1.038.1-1 в.1	Перемычка ЗПБ13-37-п	2	80	
4	1.038.1-1 в.1	Перемычка ЗПБ16-37-п	2	100	

Спецификация изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Фундамент Фм1			
		Материал			
		Бетон В10; м^3	1,20		
		Бетон В7,5; м^3	0,27		Подбетонка
		Фундамент Фм2			
		Материал			
		Бетон В10; м^3	1,20		
		Бетон В7,5; м^3	0,27		Подбетонка

1. Общие указания смотреть на листе 1.
2. Деформационный шов выполнить путем прокладки доски толщиной 20мм обернутой толем.
3. Фундаменты рассчитаны на расчетное сопротивление грунта 15т/м^2.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	223.00.00/05-2015-КЖ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Разраб.		Колечкин А.А.				Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Панов А.П.					П	2	
Н.контр.		Панова И.Ф.				Схема расположения фундамента под перегородки	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование" КСТП		
Утв.		Демин Д.Ю.							