


Схема расположения поперечной арматуры плиты ПМ-1



Спецификация

NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч.
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1340	120	1,19	
КР-3	см. лист КЖ.2а-29	Каркас КР-3	120	4,06	
Пз-2	см. лист КЖ.2а-29	Поддерживающий элемент Пз-2	1740	1,24	
П-5	см. лист КЖ.2а-29	Хомут П-5	10	0,48	
П-6	см. лист КЖ.2а-29	Хомут П-6	10	0,49	
	ГОСТ 10704-91	Труба Ø83x4; L=450	8	3,51	
		Материалы			
		Бетон класса В 25, W6, F100, м3	250,0		

1. Ведомость деталей см. лист КЖ.2а-29.  
2. Сечение 3-3 см. лист КЖ.2а-29.

632.В.12-КЖ.2а					
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Голубенко С.				
Проверил	Голубенко А.				
ГИП	Матиева				
Гл. констр.	Голубенко А.				
Нач. отдела	Голованов				
Н.контр.	Галкина				
Резервуар на 4000 м3				Стация	Лист
Схема расположения поперечной арматуры плиты ПМ-1				Р	28
				ООО "Гржданпроект"	