


- Данный лист см. совместно с листами КЖ.1-21, 22.
- Производства работ вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-99 и проектом производства работ.
- При возведении железобетонных конструкций в зимнее время необходимо руководствоваться требованиями раздела 2 (пункты 2.53...2.62) и приложений 8, 9 СНиП 3.03.01-87.
- Перед бетонированием арматуру и основание, на которое укладывается бетонная смесь, очистить от ржавчины и грязи. Бетонирование вести слоем на всю толщину плиты.
- В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры согласно проекта.
- Крестообразные пересечения стержней арматуры плиты выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм.
- Проектом принято соединение основной арматуры плиты по длине внахлестку на скрутках вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм.
- Концы арматурных стержней должны отстоять от грани плиты на 20 мм.

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Пз-2	
П-3	
П-4	

Спецификация

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия., кг
П-3		ø8 A-I L=1130 ГОСТ 5781-82*	1	0,45	0,45
П-4		ø8 A-I L=1150 ГОСТ 5781-82*	1	0,46	0,46
Пз-2		ø12 A-I L=1200 ГОСТ 5781-82*	1	1,07	1,07



632.В.12-КЖ.1

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Голубенко А.							
Проверил		Голубенко С.							
ГИП		Матиева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов							
Н.контр.		Галкина							