


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НЛ
№ опросного листа:	88	Код МТР в ЕНС РКС:	НЛ0013

Наименование МТР: Строп страховочный двухплечный (L=2 м)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Строп страховочный двухплечный (L=2 м)		 <p>Предназначен для фиксации рабочего положения и позиционирования на высоте. Двойной страховочный строп можно использовать со всеми типами страховочных поясов.</p> <p>Коуши стропа имеют защиту в виде пластиковых колец от истирания стропа карабинами. Узлы стропа в прозрачной термоусадочной пленке, можно визуально контролировать.</p> <p>Двойной страховочный строп изготовлен из полиамидного шнура с индикатором изнашивания и ленточным разрывным амортизатором.</p> <p>Оснащен 3 карабинами</p> <ul style="list-style-type: none"> - один со стороны амортизатора - AZ002 (раскрытие 18 мм), - два других на концах двух плеч - AZ022 (раскрытие 50 мм) <p>карабинами с обеих сторон.</p> <p>Материал: полиамидный шнур плетёный, имеет индикатор изнашивания.</p> <p>Температура применения: от -30°C до +50°C.</p> <p>Длина: 2м.</p>

			Диаметр: 12мм. Срок службы не менее 5 лет.
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	