


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НМ
№ опросного листа:	103	Код МТР в ЕНС РКС:	НМ0052

Наименование МТР: Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике..

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике.		 <p>Перчатки кругловязанные (бесшовные) х/б с точечным ПВХ-покрытием наладонника. Частично (наладонная часть и пальцы с тыльной стороны) покрытые точечным полимерным покрытием. Способ покрытия – напыление. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Класс вязки – 10, 5-нитка. Материал покрытия: точечное ПВХ покрытие. Температурный режим: +45°C ... –30°C. Химическая стойкость: растворы кислот (по серной кислоте) 20% и растворов щелочей (по гидроокиси натрия) 20%, неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат, нефтепродукты. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: Поверхностная плотность - 650г/м2. Разрывная нагрузка, не менее: по основе – 600Н, по утку – 400Н. Стойкость к истиранию не менее – 500 циклов. Жесткость не более – 27 сН. Осыпаемость не менее – 40Н. Изменение линейных размеров после мокрой обработки не более – 5%. Гигроскопичность не менее - 5%. Длина не менее 23 см. Размер: 10-12. Вес - ≈ 67г.</p>

1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК	EN 420, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2012
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ	
2.1		

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	