


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:	370478	Код МТР в ЕНС РКС:	ЗГ0178
Наименование МТР:	Трактор МТЗ-82 "БЕЛАРУСЬ"		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	1 ед.	
1,1	Тип кабины	безопасная кабина(ROPS);, комфортабельная, с фильтрацией воздуха, подаваемого вентиляторами, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол и омывателем переднего стекла.	Обязательно
1,2	Тип двигателя	Д-243	Обязательно
1,3	Мощность, кВт (л.с.)	60 (81)	Обязательно
1,4	Рабочий объем, см3	4,75	Обязательно
1,5	Тип привода	колесный	Обязательно
1,6	Трансмиссия	муфта сцепления сухая, однодисковая; коробка передач механическая, девятиступенчатая (с редуктором, удваивающим число передач); блокировка дифференциала с гидромеханическим управлением, с включением под нагрузкой, имеет три режима работы - "блокировка дифференциала выключена", "блокировка дифференциала включена с автоматическим отключением при повороте направляющих колес на угол более 13°", "блокировка включена постоянно"	Обязательно
1,7	Число передач	переднего хода - 18; заднего - 4	Обязательно
1,9	Скорость движения, км/ч	вперед - 1,89 - 33,4; назад - 3,98 - 8,97	Обязательно
1,10	Колесная база, мм	2370	Обязательно
1,11	Габаритные размеры	мм длина - 3835; ширина - 1970; высота - 2780	Обязательно
1,12	Эксплуатационная масса, кг	3700	Обязательно
1,13	Рулевое управление	гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции	Обязательно
1,14	Тормозная система	основные и стояночные - дисковые, сухие	Обязательно
1,15	Передний мост	усиленный, балочного типа и увеличенными передними колесами с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен, включен постоянно, включен автоматически при буксовании задних колес	Обязательно
1,16	Электрооборудование	генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем	Обязательно
1,17	Вместимость топливного бака, л	130	Обязательно
1,18	Вместимость гидравлической системы, л	21	Обязательно

1,19	Коробка отбора мощности	независимый двухскоростной задний вал отбора мощности с гидромеханической системой управления с 3 положениями: независимый I, об/мин - 545; независимый II, об/мин - 1000; синхронный, об/м пути - 3,5	Обязательно
1,20	Снегопогрузчик	ПФС-0,75БКУ	Обязательно
1,21	Щепочное оборудование с увлажнением	МК-7 (МКП)	Обязательно
1,22	коммунальный отвал с гидравлическим поворотом.	КО-2,5	Обязательно
1,23	крештейн с передними грузами		Обязательно
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт	1 шт	Обязательно
2.2.	Инструкция по эксплуатации	1 шт	Обязательно
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			