

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	40	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0049

Наименование МТР: Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б)		<p>Корпоративные цвета. Основной цвет тёмно-синий и красная кокетка.</p> <p>Комплектация: куртка и полукombineзон.</p> <p>Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на 1 пуговицу и супатной застежкой на молнию, отложным воротником, втачными рукавами, внутренней кулиской по линии талии, регулирующей объём. Полочка и спинка с кокетками из красной ткани. На спинке логотип. На полочках два нагрудных накладных кармана с клапанами. На левом нагрудном кармане логотип. Два нижних кармана - прорезные с листочкой и косым входом.</p> <p>Рукава втачные двušовные с усиленным налокотником. Низ рукава - на манжете с внутренней эластичной лентой и паузой.</p> <p>Полукombineзон с застежкой на пуговицы в боковом шве брюк, притачными лифом, поясом по линии талии, бретелями. Бретели с участком с внутренней эластичной лентой и застежкой- фастэкс. На передних половинках брюк – боковые карманы с наклонным входом и подрезным бочком, усилительные накладки в области колена с входом для вкладышей. Лиф с держателями для застежки- фастэкс, накладным карманом с клапаном, который фиксируется текстильной застежкой. В верхней части правой задней половинки брюк – накладной карман. На участке задних половинок пояс стянут эластичной лентой. Усиленные двойные строчки по среднему шву задней части штанин и по внутренним швам штанин.</p> <p>Ткань - хлопок 100%, переплетение саржевое, с МВО отделкой, (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/м<sup>2</sup> за 24 часа) с маслoводоотталкивающей отделкой, дышащая,; плотность 250 г/м<sup>2</sup>. Воздухопроницаемость не менее</p>

			<p>30 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с.</p> <p>Стойкость на разрыв не менее 1 года – 800Н после 5 стирок не менее 640Н.</p> <p>После 5 стирок по ISO 15797 усадка по основе и по утку не более 4%.</p> <p>Сигнальные элементы – сигнальная (светоотражающая) лента шириной 50 мм серебристого серого цвета.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации костюма 1 года.</p> <p>Гарантийный срок на фурнитуру костюма – на весь гарантийный срок эксплуатации костюма.</p> <p>Размерный ряд по ГОСТ. Нестандартные размеры отшив по заявке.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	