


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	21	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ0084

Наименование МТР: Штанга оперативная ШО-1

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Штанга оперативная ШО-1		 <p>Штанга оперативная изолирующая ШО-1 кВ предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 1 кВ.</p> <p>Штанга ШО 1 кВ применяется для включения и отключения однополюсных разъединителей. Рабочая часть штанги конструктивно дает возможность обеспечения надежного закрепления сменных приспособлений. Штанга оперативная выполнена из стеклопластикового профиля. Покрывается защитным атмосферостойким лаком. Конструкция ШО предотвращает попадание внутрь токопроводящей влаги и пыли. Ограничительное кольцо и заглушки изготавливаются из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолетовому излучению материала.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Напряжение, кВ 1 Длина изолирующей части, мм 330 Длина рукоятки, мм 140 Общая длина изделия, мм 500 Масса, кг 0,35 Габаритные размеры 500x70x50</p> <p>• Срок службы не менее 5 лет.</p>

1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 2094-2001, ТУ РА 37511563.3292-2003
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	