

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	45	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0094

Наименование МТР: Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (Куртка и полукombineзон)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (Куртка и полукombineзон)		<p>Костюм в корпоративном стиле. Основной цвет темно-синий и красная кокетка. Костюм утепленный на притачной утепленной подкладке состоит из куртки и полукombineзона.</p> <p><b>Модель куртки:</b> Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на молнии, закрытой ветрозащитной планкой, фиксируемой на сквозные кнопки; втачными рукавами, отложным воротником, съемным капюшоном. Полочки с отрезной кокеткой, накладными нагрудными и боковыми карманами с клапанами, фиксируемыми на потайные липучки.</p> <p>Спинка отрезная по линии талии, с кокеткой в верхней части спинки. На кокетки и впереди в левой части груди логотип.</p> <p>Рукава втачные, одношовные. Внутри рукава - трикотажный напульсник. Воротник отложной втачной, нижний воротник - из флиса.</p> <p>Съемный капюшон, двушовный с цельнокройной стойкой. Центральная часть капюшона регулируется по длине при помощи паты, фиксируемой на кнопку с ответкой. Объем капюшона регулируется шнуром кулисы по лицевому вырезу, проходящим через два люверса и однодырочные фиксаторы. Концы шнура заработаны концевиками.</p> <p>Стойка капюшона и пата центральной части фиксируются на кнопки или липах. Капюшон крепится к куртке при помощи молнии и закрыт планкой. Объем куртки регулируется по талии при помощи кулисы.</p> <p>Светолента проходит по кокеткам полочек и спинке, а также вокруг рукавов.</p> <p>На притачной подкладке левой полочки расположен накладной нагрудный карман на</p>

		<p>липучке. Утепленная подкладка простёгана вертикальными строчками.</p> <p><b>Модель полукомбинезона:</b></p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке с центральной застежкой на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок, притачным лифом, отрезным поясом, бретелями, 5-ю шлевками по линии талии. Внизу боковых швов – тесьма «молния» с пуфтой.</p> <p>Бретели с открытым участком из эластичной ленты и застежкой-карабином (фастексы). Лиф с держателями для застежки-карабина (фастексы).</p> <p>На правой половине нагрудника полукомбинезона накладной карман с клапаном фиксируемым потайную липучку. На передних половинках полукомбинезона расположены накладные карманы с наклонной линией входа, отрезным подзором и складкой по внутреннему боковому срезу. Правая задняя половинка с накладным карман с клапаном на потайной липучке.</p> <p>По линии талии пояс, по спинке стянутый эластичной лентой. Передние половинки полукомбинезона в области коленей имеют усиленные накладки. Усиленные двойные строчки по среднему шву задней части штанин и по внутренним швам штанин.</p> <p>В низу полукомбинезона светоотражающая лента.</p> <p>Утепляющая подкладка с притачным лифом, мягкими складками в области колен по боковым и шаговым швам, внутренними напульсниками по низу полукомбинезона. Напульсники с лентой эластичной.</p> <p>Утепленная подкладка простёгана по всей площади равномерными вертикальными строчками.</p> <p><b>Ткань</b> верха смесового состава полиэфир 40% хлопок 60%, переплетение саржевое, 255 гр.м, с МВО отделкой (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/м<sup>2</sup> за 24 часа). Ветрозащитная ткань.</p> <p><b>Световозвращающий материал</b> шириной 50 мм серебристого серого цвета.</p> <p><b>Материал подкладки:</b> полиэфир 100 %.</p> <p><b>Утеплитель</b> синтепон или аналог: куртка 2 слоя: слой 200 г/м<sup>2</sup>, полукомбинезон - 1 слой. (по требованиям для II климатического пояса).</p> <p>Стойкость на разрыв не менее 2,5 лет – 800Н после 5 стирок не менее 640Н.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации костюма</p>
--	--	--

			2,5 года. Гарантийный срок на фурнитуру костюма – на весь гарантийный срок эксплуатации костюма. Размерный ряд по ГОСТ. Нестандартные размеры отшив по заявке.
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р 12.4.280-2014
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	