

3-1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	Серия 3.503.1-91	Плита дорожная ПДН-А IV	2	4200	шт.
		6,0×2,0×0,14			
	ГОСТ 8736-93	Песок строительный	2.4		м3

- 1 На время выполнения работ в местах пересечения полосы производства работ с подземными коммуникациями выполнить их защиту укладкой дорожных плит типа ПДН -А IV в количестве двух штук на каждое пересечение.
- 2 Расстояние от верха трубопровода до поверхности проезжей части должно быть не менее 1,4 м, от верха кабеля - не менее 1 м. При необходимости выполнить подсыпку дополнительным грунтом с уплотнением.
- 3 Работы по строительству переезда вести только в присутствии представителя организации эксплуатирующей коммуникацию.
- 4 После производства работ защиту демонтировать.
- 5 Спецификация дана на одну защиту коммуникаций.
- 6 Общее количество плит на защиту коммуникаций см. Ведомость основных объемов работ Приложение 2 и Строительный генеральный план.
- 7 Конструкции переездов в 4 и более плиты выполнить аналогично.

						ПР-16ПР-2015-ПОС				
						"Водопроводные и канализационные сети для подключения к централиз. системам ХВС и водоотведения двух 16-ти эт. жилых домов по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский"				
Изм	Кол.уч.	Лист	№док	Подп	Дата					
						Проект организации строительства		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кавардина						П	6	
Разраб.		Панфилов				Схема временной защиты коммуникаций железобетонными плитами		ООО "Проминс" г. Самара		
Н. контр.		Терентьева								