



| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Заказчик: | АО «ВОЭК» | Группа материалов: | ТК |
| № опросного листа: | 135 | Код МТР в ЕНС РКС: | ТК0234 |

Наименование МТР: Бокорезы усиленные изолированные 180мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Бокорезы усиленные изолированные 180мм | |  <p>Бокорезы представляют собой ручной инструмент, который подойдет для перекусывания медной или стальной проволоки, лески или кабеля. Губки диагонального типа изготовлены из высокопрочной стали. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Для работы под напряжением до 1000 В. Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Твердость нерабочей части - 55 HRC; Поверхность губок и режущей части прошли дополнительную закалку токами высокой частоты для увеличения ресурса работы; Твердость рабочей части - 60-65 HRC; Диагональные губки; Стойкость к большим нагрузкам; Длина - 180 мм. Изолирующее покрытие бокорезов должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Срок службы не менее 5 лет.</p> |
| 1.2 | Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК | | ГОСТ 11516-94 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО ответственного: | Гамаюнов В.Н. |
| Должность: | Руководитель сл.ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 472212 |
| Главный инженер: | Лылов А.С. |
| Подпись: |  |