


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Б ГСМ
№ опросного листа		Код МТР в ЕНС РКС	БА0047

**Смазка Литол-24**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
1	Внешний вид	-	Однородная мазь от св. желтого до коричневого цвета
2	Температура каплепадения, не ниже	°С	185
3	Пенетрация при 25°С с перемешиванием	мм <sup>-1</sup>	220-250
4	Вязкость при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> , не более	Па·с	650 (6500)
5	при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> , не более	Па·с	280 (2800)
6	при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с <sup>-1</sup> , не менее	Па·с	8 (80)
7	Предел прочности, при 20°С, не менее	Па·(гс/см <sup>2</sup> )	500-1000 (5,0-10,0)
8	при 80°С, не менее	Па·(гс/см <sup>2</sup> )	200(2,0)
9	Коллоидная стабильность, не более	% выделенного масла	12
10	Испаряемость при 120°С, не более	%	6
11	Содержание воды	-	Отсутствует
12	Массовая доля механических примесей, не более	%	0,05

Начальник АТЦ ООО «Ульяновскоблводоканал»

Гл. инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»



И.Р. Гильфанов

В.Н. Якимкин