

Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	
Область применения, назначение	Обезвоживание осадка сточных вод	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование **Флокулянт Гринлайф К - 70 / ПОЛИФЛОК К-1040 Эквивалент**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)		Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		Гринлайф К70	Полифлок К-1040
1.1	Внешний вид	Порошок/гранулы	Белый гранулированный порошок	Белый или желтоватый порошок. Допускаются единичные включения темного цвета.
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионный	Катионный	
1.3	Молекулярная масса	Низкая, средняя, высокая	Высокая	Средняя
1.4	Насыпная плотность	кг/м3	720	550-750
1.5	рН 1% раствора при+25	ед.рН	2.5-4.5	-
1.6	Температура хранения	градусы	От 0 до 35	
1.7	Срок хранения	мес.	24	
2	Документация			
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1	
2.2.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1	
2.3.	Паспорт качества на флокулянт	шт.	1	
3	Дополнительные требования			
3.1.	Вид упаковки		Полипропиленовый мешок (25кг)	
3.2.	Опытно - промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчёте эксплуатирующей организации		

ФИО	Старший технолог Службы технологии. Участок КОС Горина С.А.
Телефон	+79114310352
Подпись	