

Утверждаю
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
В.С. Чаппашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2018-С-3-223
Капитальный ремонт Замена деревянных блоков на ПВХ в нежилом помещении административном

инв № 387 ул. Фрунзе 84

№ пп	Вид конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. измерения	Объем	Примечание
1	окна	рассыхание деревянных рам, нарушение герметичности, ухудшение теплозащитных свойств.	2	3	4	
1			Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	15,44	
2			Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12	
3			Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях шир. 0,6м	м2	13,7	
			Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3	т	по расчету	
			Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	по расчету	
4			Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	7,4	
6			Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля двухстворчатый: глухая и поворотно-откидная створки - р-ром 1,0 x 1,85м (h)	шт	3	
7			Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля двухстворчатый: глухая и поворотно-откидная створки- р-ром 0,96 x 1,9м (h)	шт	1	
8			Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	7,4	
9						
10			Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля одностворчатый: поворотно-откидная створка- р-ром 0,85 x 1,25м (h)	шт	5	

1	2	3	4	
1	Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля одностворчатый: поворотно-откидная створка-р-ром 0,88 x 1,2м (h)	шт	1	
12	Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля одностворчатый: поворотно-откидная створка-р-ром 0,81 x 1,25м (h)	шт	1	
13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	м2	0,64	
14	Оконный блок двухкамерный из ПВХ профиля одностворчатый: глухой- р-ром 0,8 x 0,8м (h)	шт	1	
15	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 20 мм	м2	30,6	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 2мм -Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ_ (по ТЕР15-04-006-04,расход= 0,2кг/1м2)	м2	30,6	
17	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	30,6	
18	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	13,1	
19	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1м2 проема	15,44	
20				
21				
22				

Начальник ЦЭК

Юданьчев Д.Е.

Руковод. произв. группы

Саранцева И.В.