

| | | Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип,марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо- вания,изделия материала | Завод- изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса еди- ницы, кг | Примечание | |
|------------|--------------|------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------|
| | | 7 | Прокладка резиновая | ГОСТ 7338-90* | | | шт | 1 | | | |
| | | 8 | Втулка ПЭ 100 SDR-17.6 под фланец Ø400мм | ГОСТ 18599-2001 | | ИКАПЛАСТ г. Санкт-Петербург | шт | 2 | 6,12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Хоз-бытовая канализации К1 участок : 25-26 | | | | | | | |
| | | 1 | Труба двухслойная гофрированная "PRAGMA" из полипропилена-блоксополи- мера (PP-B) DN400 | ТУ 2248-001-9646-7180-2008 | | ООО "ПАЙПЛАЙФ РУС" г. Жуков | м | 7,00 | | | |
| | | 2 | Колодец сб.железобетонный Ø2000мм, | т.п.902-09-22.84, ал.И | | | шт | 1 | | Колодец N26 | |
| | | | а)объем конструкций | | | | м³ | 5.31 | | | |
| | | | б)люк Л (А15)-К.2-60 | ГОСТ 3634-99 | | | шт | 1 | | | |
| | | | в)асфальтовая отмостка вокруг колодца | | | | м² | 5,30 | | | |
| | | 3 | Гидравлическое испытание трубопровода на герметичность | | | | м | 7,00 | | | |
| | | 4 | Врезка в существующую канализацию Ø800мм | | | | шт | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Устройство водопропускной трубы | | | | | | | |
| | | 1 | Труба железобетонная безнапорная Ø1600 мм | ГОСТ 6482-88 | | | м | 167,0 | | | |
| | | 2 | Уплотнение грунта щебнем | | | | м² | 334,0 | | | |
| | | 3 | Щебеночное основание под трубопроводы | | | | м³ | 64,13 | | | |
| | | 4 | Гидроизоляция толь в один слой | | | | м² | 367,4 | | | |
| | | 5 | Дорожных покрытие из сборных ж/б плит ВЛ и ОРУ | | | | м³ | 43,02 | | | |
| | | 6 | Основание под трубопроводы из бетона гидротехнического марки В15 | | | | м³ | 141,35 | | | |
| | | 7 | Покрытие труб битумной мастикой за 2 раза | | | | м² | 267,2 | | | |
| | | 8 | Камера N1 | | | | шт | 1 | | | |
| | | | а)объем конструкций | | | | м³ | 19,32 | | | |
| | | | б)люк Л (А15)-К.2-60 | ГОСТ 3634-99 | | | шт | 1 | | | |
| | | | в)асфальтовая отмостка вокруг колодца | | | | м² | 5,30 | | | |
| | | | в)подготовка из бетонна В7,5 | | | | м³ | 1,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ИНВ.НПОДЛ. | ПОДЛ. И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.Н | | | | | | | 632.В.12-НК.С | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | Ндок. | Подпись | Дата | | |