





А


Фрагмент схемы расположения поддерживающих элементов плиты перекрытия



Деталь оформления отверстий



3-3




Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
поз. 3	
Пз-2	
П-5	
П-6	

Спецификация

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия., кг
КР-3	1	Ø10 A-III L=1340 ГОСТ 5781-82*	2	0,83	4,06
	2	Ø10 A-III L=480 ГОСТ 5781-82*	8	0,30	
П-5		Ø8 A-I L=1205 ГОСТ 5781-82*	1	0,48	0,48
П-6		Ø8 A-I L=1230 ГОСТ 5781-82*	1	0,49	0,49
Пз-2		Ø12 A-I L=1400 ГОСТ 5781-82*	1	1,24	1,24



1. Сварку производить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 согласно требованиям СНиП 3.03.01-87.

Имя, N подл.
Подпись и дата
Взамен шиф. N

632.В.12-КЖ.6					
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы					
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Голубенко С.				
Проверил	Голубенко А.				
ГИП	Матиева				
Гл. констр.	Голубенко А.				
Нач. отдела	Голованов				
Н.контр.	Галкина				
Резервуар на 6000 м3				Стадия	Лист
Узлы и детали армирования монолитной плиты ПМ-1				Р	29
000 "Гражданпроект"					