


Схема армирования монолитной плиты ПМ-1 (1 ряд)



Спецификация

НН поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ег. кг	Примеч. (общая масса)
1	ГОСТ 5781-82*	φ12 A III, L=7033 м.п.	1	6244.0	6244.0
2	ГОСТ 5781-82*	φ12 A III, L=3500	482	3.11	1499.02

- Основные указания см. на листе КЖ.6-23.
- Стержни основного армирования (поз.1 φ12 A-III) с шагом 200 мм располагаются равномерно по всему полу плиты, не прерываясь над сечениями колонн и стен.
- Арматуре, попадающей в отверстия, вырезать по месту.
- По периметру отверстий с размером сторон 400 мм и более устанавливать открытые хомуты (см. деталь обрамления отверстий на листе КЖ.6-29).
- Сечения см. лист КЖ.6-23.

632.В.12-КЖ.6

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Изм.	Код. уч.	Лист	Н. док.	Подпись	Дата	Резербар на 6000 м ³	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Голубеник С.								
Проверил	Голубеник А.								
ГИП	Матиевба								
Гл. констр.	Голубеник А.								
Нач. отдела	Голубанин					Схема армирования монолитной плиты ПМ-1 (1 ряд)			
Н.контр.	Галинина					ООО "Гражданпроект"			