




Схема армирования монолитной плиты ПМ-1 (1 ряд)



Условные обозначения
 [Dashed box] - границы участков дополнительного армирования



Деталь расположения стыков арматуры внахлестку



Спецификация

NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=4745	1	4212.68	4212.68
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3500	398	3.11	1237.78

- Основные указания см. на листе КЖ.2-23.
- Стержни основного армирования (поз.1 Ø12 А-III) с шагом 200 мм располагаются равномерно по всему полю плиты, не прерываясь над сечениями колонн и стен.
- Арматуру, попадающую в отверстия, вырезать по месту.
- По периметру отверстий с размером сторон 400 мм и более установить открытые хомуты (см. деталь оформления отверстий на листе КЖ.2-29).
- Сечения см. лист КЖ.2-23.

Имя, N подл. | Подпись и дата | Возврат инв. N

632.В.12-КЖ.2					
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы					
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Голубенко С.				
Проверил	Голубенко А.				
ГИП	Матиева				
Гл. констр.	Голубенко А.				
Нач. отдела	Голованов				
Н.контр.	Галкина				
Резервуар на 4000 м ³			Стадия	Лист	Листов
Схема армирования монолитной плиты ПМ-1 (1 ряд)			Р	24	
			ООО "Гражданпроект"		