

«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК АТЦ ООО «СКС»

_____/П.В. ИВАНОВ/
« » 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14
на поставку а/м ГАЗ - цистерна.

1. Наименование поставляемых товаров: специализированный автомобиль с цистерной для подвоза питьевой воды населению.

2. Количество поставляемых товаров: 2 шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 35.

5. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств. Год производства закупаемой автомобильной техники должен быть не ранее 2024 года.

Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений, повреждений салона.

Пробег на момент поставки не должен быть более 100 км.

Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

Качество и безопасность поставляемых автомобилей должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспорта, в соответствии с действующим российским законодательством.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика. Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных, представленной Поставщиком и Акта приема-передачи товара.

Поставляемый Товар должен быть в комплекте, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ.

6. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров:

- ПТС (паспорт транспортного средства);
- заполненную сервисную книжку;
- инструкцию по эксплуатации;
- договор купли-продажи;
- акт-приема передачи;

- товарную накладную и счет-фактуру или УПД;
Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

7. Требования к гарантии качества: заводская гарантия составляет: 18 месяцев или пробег 80000 тыс. км, что наступит ранее.

8. Требование к Поставщику: Поставщик должен быть официальным дилером по продаже данной техники.

9. Технические характеристики:

1.Габариты	Габариты (ДхШхВ), мм (не более)	6270х2385х2600
	Снаряженная масса, кг.	Не более 4225
	Полная масса, кг.	Не более 8700
2.Шасси	Базовое шасси	ГАЗ С41R13 или эквивалент
	Колесная формула	4*2
	Модель двигателя	ЯМЗ-53441 или эквивалент
	Коробка передач	механическая
	Тип двигателя	дизельный
	Защита двигателя	наличие
	Предпусковой подогреватель двигателя	наличие
	Цвет кабины	белый
3.Цистерна	Вместимость, м3	Не более 4,0
	Кол-во отсеков	Не более 1
	Сечение цистерны	Эллипсное
	Число горловин	1, с герметичной крышкой диаметром 500 мм.
	Люки	Термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый ventиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка.
	Запорная арматура	Донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50
	Управление	Ручное, механическое, сзади отсека
	Материал секций	Пищевая нержавеющая сталь AISI-304
	Материал наружной обшивки цистерны	Нержавеющая сталь AISI-304
	Термоизоляция	Пенопласт ФПП, 50мм. Не допускает изменение температуры жидкости более чем на 2 С°, за 10 часов при разности температуры жидкости и окружающего воздуха в 30 С°
	Площадки обслуживания	С обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей
	Отсек обслуживания	Герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки
	Пенал для рукава	1 шт.

	Рукав пищевой ДУ-50, 3 м.	1 шт., в пенале
	Гребенка	С двух сторон цистерны с разветвлением на три крана 3/4
4. Установка	Насосная установка	НЦС-50-7, 1-20 (25м3/час) привод от КОМа
	Режим работы	3 режима (заполнение цистерны; выдача жидкости из цистерны; перекачивание жидкости, минуя цистерну)
	Производительность	Не менее 25 м3/час
	Высота самовсасывания	Не менее 5м.