



Дефектная ведомость
Устройство ограждения БОС Гляденово

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы.				
1	Демонтаж барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	100 м	8	
2	Демонтаж металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	100 м	8	
3	Выкашивание газонов: газонокосилкой	100 м2	16	
4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	шт	5	
5	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	1	
Раздел 2. Вывоз мусора				
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	3,15	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	3,15	
Раздел 3. Монтажные работы.				
8	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	6,7	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	42,48	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2412	
11	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (заглушки на трубы из листовой стали)	т	0,1775	
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,1775	
13	Устройство барьеров безопасности: плоских	100 м	40	
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0475	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,0 мм	т	0,125	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм	кг	600	
	ПББ "Егоза"Д-900мм	м.п.	4000	
18	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	100 м	20	
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм	т	1,424	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,0 мм	т	0,0625	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм	кг	197,5	
	СББ "Егоза"Д-600мм	м.п.	2000	

1	2	3	4	5
23	Очистка поверхности щетками	м2	637,5	
24	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Полурен 01	100 м2	6,375	
	Полурен 01	кг	76,5	
26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	6,375	
	Полурен 103 УФ	кг	229,5	

Составил: Сазонов О.Ф. 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Сазонов Л.А. 
(должность, подпись, расшифровка)