

Габаритные размеры фургона 3720x2340x2000

Фургон для ремонтных бригад представляет собой передвижную ремонтную мастерскую, предназначенную для проведения широкого спектра аварийно ремонтных работ в сфере водо-канализационного, жилищно-коммунального хозяйства, для эксплуатации дорожными службами, ремонтно-строительными организациями и т.д.

- Фургон для ремонтных бригад предназначен для перевозки оборудования, оснастки, материалов до места проведения аварийно-ремонтных работ.
- Конструктивное исполнение и комплектация фургона для ремонтных бригад зависит напрямую от назначения и вида выполняемых аварийно-ремонтных работ.
- В стандартную модификацию фургона входит:
- Каркас цельнометаллический сварной из профильной трубы, утеплитель - пенополистирол (а также м.б. пенополистирол экструдированный) толщиной 25 мм.
- Наружная обшивка – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, внутренняя обшивка – ДВП или декоративное ДВП.
- Пол – автолин, а также может быть транспортная фанера, рифленая сталь.
- Фургон имеет две распашные двери со штанговыми запорами, открывающимися на 270 градусов и одну дополнительную боковую дверь с врезным замком, что позволяет открывание двери изнутри.

Фургон комплектуется окнами, выдвижными лестницами.

Двигатель	ЯМЗ-534 Е4 дизель
Тип привода	задний
Полная масса, кг	8100
Снаряженная масса, кг	3600
Длина грузового отсека, мм	3490
Ширина грузового отсека, мм	2170
Объем грузовой платформы, м³	3,91
Площадь грузовой платформы, м²	7,6
Погрузочная высота, мм	1360
Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с.:	99/134,5
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2300
Максимальная крутящий момент нетто, Нм/ кг/см:	417/42,5
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-2100
Рабочий объем двигателя, л	4,43
Максимальный контрольный расход топлива, л/100км, при:	
- 60 км/ч	15,5
- 80 км/ч	19
Постоянный клиренс, мм	265
Минимальный радиус поворота, м	9,0
Доп. оборудование	
Газ 33098	
фургон	каркас, 40 мм,
перегородка глухая	
Планар 4Д - 2 шт.	
Фаркоп со стандартной розеткой.	
2 рундука с ремнями безопасности	перевозка 6 чел
стол	
верстак	
рундук	
боковая защита, задн.противоотк. брус	