



ООО «Зет-Техно»
ИНН 501706 9987 КПП 501701001
143500, г. Истра, Московской области, Железнодорожный проезд, д. 5Б
тел: (495) 734-99-57, факс: (495) 790-72-16
E-mail: zt@z-tec.ru Сайт: www.z-tec.ru

Технико-коммерческое предложение

Дата	Номер	Действительно до:
07.08.2017	08.046	15.08.2017
Подготовлено для:		
Андрей Алексеев		
8 987 909 96 72		
lindros131982@mail.ru		

Предмет, стоимость и условия предложения:

Наименование	Стоимость в рублях включая НДС
Каналопромывочная машина Посейдон В40S-200-70-Br-Reel-W-C2 на базе автомобиля Газон Next	3 441 979, 00
Итого:	3 441 979, 00


Условия поставки: самовывоз от поставщика (РФ, Московская область, г Истра, Железнодорожный проезд 5Б.)

Срок поставки: 6-8 недель со дня подписания договора

Условия оплаты: авансовый платеж **70%** на счет исполнителя, в течении 5 рабочих дней с дня подписания договора, и окончательный платеж **30%** в течении 5 рабочих дней со дня уведомления о готовности товара к отгрузке.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
ПОСЕЙДОН

Базовое шасси:

Количество	1
Марка	ГАЗОН Некст на базе C41R13
Наименование ТС: Автомобиль Газон NEXT Фургон Изотермический	<p>1. Год выпуска: 2017, г., без пробега; 2. Тип ТС – Фургон Изотермический</p>  <p>Пассажировместимость: однорядная кабина Размеры грузового отсека: 3500х2200х1900 Разрешенная максимальная масса – 8 700 кг. 3. Соответствие международному экологическому стандарту – EURO 5; 4. Колёсная формула/ведущие колёса – 4х2/задние; 5. Подвеска передняя/задняя – рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости. 6. Амортизаторы TENNECO – гидравлические телескопические двустороннего действия, установлены на передней оси автомобиля. 7. Схема компоновки транспортного средства – капотная, 8. Двигатель: ЯМЗ-5344 - тип: дизельный; - Количество цилиндров 4 - рабочий объём, куб. л: 4.43; - мощность, л.с: 148.9; 9. Коробка передач (SKF, SIMRIT) – механическая 5-ти ступенчатая с ручным управлением; 10. Рулевое управление (ZF) - Интегральный (с ГУР) передачей «винт - шариковая гайка-рейка-сектор»; - Рулевая колонка регулируемая по углу наклона 11. Рабочая тормозная система (WABCO); - Пневматическая с ABS, ASR, EBD - Тормозные механизмы – дисковые 12. Стояночная тормозная система - с пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами на дисковых тормозах задних колес. 13. Аккумулятор 2х110Ач;</p> <p>Гарантия: 3 года или 150 000 км пробега (что наступит ранее). Периодичность обслуживания: 1 раз в год или 20 000 км пробега (что наступит ранее)</p>



ООО «Зет-Техно»

ИНН 501706 9987 КПП 501701001

143500, г. Истра, Московской области, Железнодорожный проезд, д. 5Б

тел: (495) 734-99-57, факс: (495) 790-72-16

E-mail: zt@z-tec.ru

Сайт: www.z-tec.ru

Комплектация а/м:	В стандартную комплектацию входит: 1 .полноразмерное запасное колесо; 2.автомобильный ЗИП (баллонный ключ, инструкция по эксплуатации, домкрат гидравлический, утеплитель радиатора). Двухходовой алюминиевый радиаторTRM; Мотор-редуктор стеклоочиститель Bosch; Подвеска силового агрегата vibracoustic; <i>Подпрессоренное сиденье водителя</i> <i>Круиз-контроль</i> <i>Центральный замок</i> <i>Электростеклоподъемники</i> <i>Подогрев зеркал</i>
Цвет а/м	Неметаллик
Категория	С

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА





Гидродинамическое оборудование:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)
Параметры насоса, бар@л/мин	200 бар 70л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Насос высокого давления	Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi, (Италия)
Защита насоса высокого давления	Защита от сухого хода насоса
Тип привода насоса высокого давления	Ременной привод насоса
Тип привода	2-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Briggs&Stratton (США)
Мощность двигателя	35 л.с. (25,7 кВт)
Защита двигателя	От падения давления масла
Объем топливного бака	24 л
Климатическое исполнение	Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года
Шланг высокого давления	Длиной 90 метров проходом DN16 мм.
Барабан для шланга высокого давления	С гидравлическим приводом и плавной регулировкой скорости вращения. Оснащен нижним направляющим роликом для шланга. Оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция C2).
Исполнение барабана	На откидной створке с длиной вылета 1170 мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования.
Объем водяного бака	1000 л – 2 шт., с датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса). Оснащен системой заполнения бака с грязевым фильтром и поплавковым клапаном контроля заполнения.
Исполнение	Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах
Вес силового блока	427 кг (стандартное исполнение, без учета водяного бака)
Габариты силового блока, ШхГхВ	1300х1240х1050 мм (стандартное исполнение)
Насадки:	2 трубоочистные форс.

Гарантия на гидродинамическое оборудование – 24 месяца.



ООО «Зет-Техно»

ИНН 501706 9987 КПП 501701001

143500, г. Истра, Московской области, Железнодорожный проезд, д. 5Б

тел: (495) 734-99-57, факс: (495) 790-72-16

E-mail: zt@z-tec.ru

Сайт: www.z-tec.ru

Дополнительно:

Универсальная роторная насадка для тяжелых загрязнений Warthog WH-1/2-BSP для труб Ø150-800 мм



Направляющий ролик верхний UR06



Защитный рукав Ø75мм для предотвращения истирания высоконапорного шланга



Четырехгранный направляющий ролик для барабана



Подготовил предложение:

Технический специалист: Срывкин Алексей Викторович

Т: 8 800 555 79 97 доб. 120

М: 8 929 944 92 19

@: sav@z-tec.ru WWW: <http://www.z-tec.ru/sa/> - сайт специальные автомобили

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
ПОСЕЙДОН