



Илоуплотнители

Схема расположения элементов


М 1:50



3д2
М 1:20



1-1
М 1:50



- 1. Ж.д. днище В 20 F200 - 300 мм
- 2. Теплоизоляция Стайропоум - 100 мм
- 3. Щебень, пропитанный битумом до полно-
го насыщения
- 4. Трамбованный грунт

Согласовано

Взам. инф. №


Государ. уведом.

Изм. № подп.

341380

2-2

М 1:50



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
П1		Плита монолитная П1	1		
См1		Стенка монолитная См1	2		
3д1	Серия 5.9002 ТМ 90-04	Сальник Ду 150 l=300	6	25.5	
3д2		Закладная деталь 3д2	2		
		Закладная деталь 3д2			
1		Труба 273x6 ГОСТ 12704-76 l=1550	1	61.24	
2	ГОСТ 5781-82	Ø12 А240 l=910	1	0.81	
		Материалы			
		Бетон В20	15.6	м³	

590103-6-2-53-(1,2)-КЖ

Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Илоуплотнители		
Гл.спец.	Щукин							
Проверил	Щукин					Илоуплотнители.		
Разраб.	Меньшикова					Схема расположения элементов.		
Н.контр	Сибакова					Разрезы 1-1,2-2.		