



Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	<b>Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, запорно-регулирующий DN150, PN16 с рукояткой</b>	<b>ГГ0021</b>	
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра (характеристики)</b>	<b>Размерность</b>	<b>Требования заказчика</b>
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1,1	Затвор дисковый поворотный запорно-регулирующий с рукояткой	шт	1
1,2	Рабочая среда		чистая вода, питьевая вода
1,3	Диапазон температуры рабочей среды	град С	От плюс 0,1 до плюс 40
1,4	Диапазон температуры при хранении	град С	От минус 40 до плюс 40
1,5	Содержание свободного хлора в рабочей среде	мг/л	От 0,3 до 2,0 включительно
1,6	Тип присоединения к трубопроводу		межфланцевое
1,7	Направление потока		Любое
1,8	Положение затвора в пространстве		Любое
1,9	Защитное покрытие затворов должны быть устойчивы в условиях УХЛ 5 по ГОСТ 15150	Не менее, лет	50
1,1	Тип защитного антикоррозийного покрытия		Наружное и внутреннее сплошное двухкомпонентное эпоксидное порошковое защитное покрытие толщиной не менее 250 микрон, обеспечивающее надежную защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения
1,11	Диаметр условного прохода, Ду	мм	150
1,12	Номинальное давление, PN	кгс/см, (Мпа)	16 по ГОСТ 356-80
1,13	Вращение запирающего диска затвора		Плавное, без заеданий
1,14	Материал корпуса и диска затвора		Высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием
1,15	Седловое уплотнение диска		EPDM
1,16	Шток		Нержавеющая сталь
1,17	Герметичность затвора	класс	Кл.А по ГОСТ Р 54808-2011
1,18	Монтажное положение		Любое
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2,1	Затвор дисковый поворотный запорно-регулирующий с рукояткой	шт	1
2,2	Паспорт, ТУ и инструкция по эксплуатации на русском языке (либо с приложенным заверенным переводом на русский)	экз	1

2,3	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO,DIN		Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2 009, ГОСТ Р53672-2009, ГОСТ Р 53673–2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007. Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.
2,4	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа
2,5	Представитель		Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.
2,6	Гарантия на продукцию	лет	10 лет (с возможностью полной заменой вышедшей из строя арматуры (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя)
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	<a href="mailto:shakriev.e.d@novogorperm.ru">shakriev.e.d@novogorperm.ru</a>		
Подпись:			
ФИО	Ярыгин В.В.		
Должность:	Главный механик		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			