

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	61	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0002

Наименование МТР: Полуботинки женские кожаные

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Полуботинки женские кожаные		 <p>Кожаные полуботинки на шнурках. Ботинки должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет (кант). Верх обуви: Натуральная гладкая кожа. Подкладка: текстильный материал и спилок подкладочный. Подошва: Двухслойная Полиуретан/нитрильная резина. Толщина юфти в стандартной точке Н – 1,2 мм Метод крепления подошвы - Литьевой, прессовая вулканизация. Общая деформация задника не должна быть более 3,0. Общая деформация подноска не должна быть более 2,5 мм. Гибкость обуви - не более 16 Н/см Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -35°C) и повышенных (до +120°C) температурах. Цвет полуботинок – черный или коричневый. В полуботинках не допускаются: <ul style="list-style-type: none"> - сильно выраженная отдушистость и стяжка лица в передах, союзках и нижних частях; - сильно выраженная жилистость в передах, союзках; - сильно выраженная воротистость в передней части передов и союзок; - безличины, лизуха, молеедины на всех деталях площадью более 7 см на полупаре; - сильно выраженные роговины; кнутовины; - трещины; - царапины, задевающие дерму кожи; - свищи незаросшие и заросшие ломающиеся; - сваливание строчки с края деталей, пропуск стяжков длиной более 10 мм при условии повторного крепления; - нарушение параллельности строчек с отклонением более 2 мм на длине шва более 70 </p>

			<p>мм, по канту и заднему наружному ремню на длине шва более 100 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - неутянутая строчка длиной более 5 мм без пересечения материала; - совпадение строчек без пересечения материала длиной более 10 мм; - отклонение от оси симметрии передов, союзок, носков, жестких подносков более 4 мм; - закрашивание снятого шлифованием лицевого слоя материала верха: фигурного задника более 4 мм, на союзках и передах по всему периметру более 2 мм; - разная длина крыльев задника более 5 мм; - складки внутри обуви, - отставание подкладки от задника; - деформация подноска и задника; - вылегание краев задника и подноска; - разная ширина подошв и каблуков в паре более 3 мм; - следы повторного крепления подошв более 2 шт. на полупаре; - раковины, пузыри на поверхности подошв, наружных задников, каблуков общей площадью более 2 см; - недолив на поверхности наружных задников, подошв и каблуков общей площадью более 1 см; - заусенцы между подошвой и затяжной кромкой толщиной более 1 мм; - расщелины между деталями низа; - деформация (выхваты) подошвы и каблука при фрезеровании уреза глубиной более 1 мм и длиной более 60 мм; - неровности на поверхности задника и подноска; - вмятины на подошве; - сквозные повреждения деталей верха и низа обуви; - неправильно поставленный каблук (отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости) более 3 мм; - отставание деталей (подошвы, задника, подноска) из полиуретана от материала верха обуви литьевого метода крепления глубиной более 2 мм. <p>Гарантийный срок носки – не менее 90 дней. Размеры 35-41.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р 12.4.187-97
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.	
Должность:	Руководитель сл.ОТ	
Телефон / Факс:	4922 472212	
Главный инженер:	Лылов А.С.	
Подпись:		