

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	53	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0114

Наименование МТР: Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (Куртка и полукombineзон)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (Куртка и полукombineзон)		<p>Костюм в корпоративном стиле. Основной цвет темно-синий и красная кокетка.</p> <p>Костюм утепленный на притачной утепленной подкладке состоит из куртки и полукombineзона.</p> <p>Модель куртки:</p> <p>Куртка утепленная на притачной утепленной подкладке прямого силуэта с центральной застежкой на молнии, закрытой ветрозащитной планкой, фиксируемой на сквозные кнопки; втачными рукавами, воротником - стоечка, съемным капюшоном. Полочки с отрезной кокеткой и накладными нагрудными карманами с клапанами, фиксируемыми на потайные липучки (лента Velcro). На спине на полочке и на левом верхнем кармане логотипы. В боковых швах два потайных кармана с клапанами, карманы фиксируются застежкой змейка. Спинка отрезная по линии талии, с кокеткой и в верхней части спинки. Рукава втачные, одношовные. Внутри рукава - трикотажный напульсник. Воротник втачной - стойка, нижний воротник - из флиса. Съемный капюшон, двушовный с цельнокройной стойкой. Центральная часть капюшона регулируется по длине при помощи паты, фиксируемой на кнопку с ответкой или но липы. Объем капюшона регулируется шнуром кулисы по лицевому вырезу, проходящим через два люверса и однодырочные фиксаторы. Концы шнура заработаны концевиками. Стойка капюшона и пата центральной части фиксируются на кнопки. Капюшон крепится к куртке при помощи молнии и закрыт планкой. Объем куртки регулируется по талии при помощи кулисы. Светолента проходит по кокеткам полочек и спинке, а также вокруг</p>

		<p>рукавов. На притачной подкладке левой полочки расположен накладной нагрудный карман на липучке. Утепленная подкладка простёгана по всей площади равномерными вертикальными строчками.</p> <p>Модель полукомбинезона:</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке с центральной застежкой на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок, притачным лифом, отрезным поясом, бретелями, 5-ю шлевками по линии талии. Внизу боковых швов – тесьма «молния» с пуфтой. Бретели с открытым участком из эластичной ленты и застежкой-карабином. Лиф с держателями для застежки-карабина. На правой половине нагрудника полукомбинезона накладной карман с клапаном фиксируемым потайную липучку. По линии талии пояс, по спинке стянутый эластичной лентой. Передняя половинка с накладными карманами с клапанами, отрезным подзором. На передних половинках полукомбинезона расположены накладные боковые карманы с наклонной линией входа и складкой по внутреннему боковому срезу. Правая задняя половинка с накладным карманом с клапаном на потайной липучке. Передние половинки полукомбинезона в области коленей имеют усиленные накладки. Усиленные двойные строчки по среднему шву задней части штанин и по внутренним швам штанин. В низу полукомбинезона светоотражающая лента. Утепляющая подкладка с притачным лифом, мягкими складками в области колен по боковым и шаговым швам, внутренними напульсниками по низу полукомбинезона. Напульсники с лентой эластичной. Утепленная подкладка простёгана по всей площади равномерными вертикальными строчками.</p> <p>Ткань верха смесового состава полиэфир 40% хлопок 60%, переплетение саржевое, 255 гр.м, с МВО отделкой (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/м² за 24 часа). Ветрозащитная ткань.</p> <p>Световозвращающий материал шириной 50 мм серебристого серого цвета.</p> <p>Материал подкладки: полиэфир 100 %.</p> <p>Утеплитель синтепон или аналог: куртка 2 слоя: слой 200 г/м², полукомбинезон - 1 слой. (по требованиям для II климатического пояса). Стойкость на разрыв не менее 2,5 лет – 800Н после 5 стирок не менее 640Н.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации костюма 2,5 года.</p> <p>Гарантийный срок на фурнитуру костюма – на весь гарантийный срок эксплуатации костюма.</p> <p>Размерный ряд по ГОСТ. Нестандартные</p>
--	--	--

			размеры отшив по заявке.
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р 12.4.280-2014
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	