


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	42	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0080

Наименование МТР: Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий		<p>Костюм для инженерно-технического персонала для защиты от общепромышленных загрязнений.</p> <p>Корпоративные цвета. Основной цвет тёмно-синий и красная кокетка.</p> <p>Комплектация: куртка и брюки.</p> <p>Куртка с застежкой на двухзамковую закрытую молнию, что исключает прикосновение фурнитуры к оборудованию. Боковые карманы на молнии, нагрудный для телефона (на полочки) с клапаном фиксирующимся текстильной застежкой (лента Velcro) или потайной кнопкой. Рукава втачные с объемом в области локтя для удобства движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия на молнии. Полочка и спинка с кокетками из отделочной ткани красного цвета, на задней кокетке логотип. Сигнальная лента по низу кокетки и вокруг рукавов. Ширина куртки (понизу) и рукавов (на манжете) регулируется хлястиками на липучке. На верхнем левом кармане логотип. Воротник отлажной.</p> <p>Брюки прямого силуэта с застежкой «гульфик» на молнии в среднем шве, с хлястиками для регулировки по ширине. На поясе брюк 5 шлёвок для ремня и застежка на пуговицу. На передних половинках брюк два боковых потайных кармана с отрезным бочком, на задних половинках брюк накладные карманы. Брюки с дополнительным объемом в области колен для удобства движения. По низу брюк усилительные накладки – защита от истирания.</p> <p>Усиленные двойные строчки по среднему шву задней части штанин и по внутренним швам штанин.</p> <p>Характеристики ткань: смесовая (40% полиэстер, 60% хлопок) со стретч-эффектом (механический стретч без</p>

			<p>добавления эластана достигается за счет специальной крутки пряжи), саржевого переплетения 2/1, (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/м2 за 24 часа), дышащая, ветрозащитная; плотность 245 г/м2, с малосминаемой отделкой (несминаемость не менее 65%).</p> <p>Воздухопроницаемость не менее 30 дм³/м²с.</p> <p>Стойкость на разрыв не менее 1 года – 800Н после 5 стиков не менее 640Н.</p> <p>После 5 стирок по ISO 15797 усадка по основе и по утку не более 2%.</p> <p>Сигнальные элементы – сигнальная (светоотражающая) ленташириной серебристого серого цвета.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации костюма 1 года.</p> <p>Гарантийный срок на фурнитуру костюма – на весь гарантийный срок эксплуатации костюма.</p> <p>Размерный ряд по ГОСТ. Нестандартные размеры отшив по заявке.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.	
Должность:	Руководитель сл.ОТ	
Телефон / Факс:	4922 472212	
Главный инженер:	Лылов А.С.	
Подпись:		

