


ПМ2

Опалаубка


Опалаубка

17 - 17




ПМ2

Армирование



Армирование



Армирование

Ведомость деталей

Ведомость расхода стали, кг

Поз.	Эскиз	Изделия арматурные		
		Арматура класса	A-I	A-III
3		ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	Всего

Марка элемента	ПМ2			
	φ10	Итого	φ10	Итого
	192	192	1111	1111

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		ПМ2			
1	ГОСТ 5781-82	φ10 А-III=780	12	0.48	5.78
2	ГОСТ 5781-82	φ10 А-III=720	12	0.44	5.33
3	ГОСТ 5781-82	φ10 А-III=785	4	0.48	1.92
		Материалы			
		Бетон класса В25		М куб.	0.13

Спецификация железобетонных конструкций

- Заштитный слой арматуры принять 40 мм
- Смотреть совместно с листом 2
- При производстве пепти радиусы загиба должны отвечать предъявлениям табл. 48 (посоедине к СНиП 2.03.01-84).

590103-6-2-40-1-КЖ

Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды

Инф. № подл.	Подп. у дата	Взам. инф. №	Согласовано
341573			

