


Лоток /1
Опалубка

15 – 15
Опалубка

Спецификация железобетонных конструкций




Лоток /1

Опалубка

Лоток /1
Армирование

15 – 15
Армирование




Лоток /1

Опалубка

16 – 16
Армирование

- При производстве гибкость стержней диаметры и углы загиба должны отвечать предъявленным пасл. 3.7 (посадка к СНиП 2.03.01-84).
- Защитный слой арматуры принять 40 мм
- Смотреть совместно с листом 2



Поз.	Эскиз	Изделия арматурные			
		Арматура класса		Изделия арматурные	
	Марка элемента	A-I	A-III		
1	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82			
2	φ10 А-III L=720			12	0.44
3	φ10 А-III L=720			24	0.74
4	φ10 А-III L=195				17.70
	Материалы				
	Бетон класса В25			М куб.	0.48
	Гидрошпонка Sika Waterbag V-15			М	1.72

Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. у дата	Взам. инв. №
341572		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Приемная камера	Стадия	Лист	Листов
Г.спец Проберил Разрд. Н.контр.	РД	5	

590103-6-2-40-1-КЖ
Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды

Лоток /1 опалубка (армирование).
Разрез 15-15 опалубка (армирование)
Разрез 16-16 армирование

Копировано

А3