

1	2	3	4	5
19	Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм (Заглушки: диаметр 1020мм./2*3,14*2шт.=1,634м <sup>2</sup> *78,5=128,26кг.)			
20	Гидравлическое испытание и промывка с дезинфекцией водовода Д-1000 мм	м	1550	
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>				
21	Демонтаж плит перекрытия ПК-3	шт.	2	Объем 3,78 м <sup>3</sup> , вес 9,46 т
22	Демонтаж задвижки Д-800 мм	шт.	3	вес 12,105 т м/лом
23	Демонтаж затвора Д-600 мм	шт.	1	вес 0,46 т м/лом
24	Монтаж затвора Д-800 мм фланцевого, с двойным эксцентриком, с редуктором на давление Ру 16 кг\см <sup>2</sup>	шт.	3	
	Затвор AVK 756-0800-114006, штурвал 084001100001	шт.	3	0,659кгх3=1,977 т
	Фланец стальной приварной Ду800 мм Ру 16 кг\см <sup>2</sup>	шт.	6	
25	Монтаж затвора Д-600 мм фланцевого, с двойным эксцентриком, с редуктором на давление Ру 16 кг\см <sup>2</sup>	шт.	1	
	Затвор AVK 756-0600-116006, штурвал 084001100001	шт.	1	0,4 т
	Фланец стальной приварной Ду600 мм Ру 16 кг\см <sup>2</sup>	шт.	2	
26	Монтаж плит перекрытия ПК-3	шт.	2	Объем 3,78 м <sup>3</sup> , вес 9,46 т б\у
27	Демонтаж плиты перекрытия ПП 20-1 Д-2000 мм	шт.	1	Объем 0,51 м <sup>3</sup> , вес 1,38 т
28	Монтаж плиты перекрытия ПП 20-1 Д-2000 мм	шт.	1	Объем 0,51 м <sup>3</sup> , вес 1,38 т б\у

15 км

15 км

Подготовил



Мальцев В.В.