

Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДИ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДИ0052

Наименование МТР: Муфта термоусаживаемая соединительная 4СТп-1 70...120

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Муфта термоусажива емая соединительн ая 4СТп-1 70...120	Муфта термоусаживаемая соединительная 4СТп-1 70- 120 Муфта должна соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ 3599-001-31912781-2005 Вариант исполнения муфты – стандартный Заземляющий провод должен быть медным, луженым не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-77 Сечение заземляющего провода не менее 16 мм ² Контактные соединения муфт должны соответствовать ГОСТ 10434-82 Муфта должна выдерживать испытание переменным напряжением частоты 50 Гц – 3 кВ, постоянным напряжением – 6 кВ. Продолжительность испытаний постоянным напряжением 10 мин, переменным напряжением – 4 ч. Муфты должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до 50°С.	

		<p>Муфта должна быть стойкой к воздействию окружающей среды до минус 50°C.</p> <p>Муфты должны быть стойкими к воздействию окружающей среды с относительной влажностью воздуха до 98% при температуре до 35°C.</p> <p>Муфты должны быть стойкими к воздействию циклов нагрева при одновременном воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц по ГОСТ 13781.0–86</p> <p>Минимальный срок службы муфт в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должен быть не менее 30 лет</p> <p>Маркировка муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690–82, ГОСТ 13781.0–86, с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем подразделе.</p> <p>Маркировку муфт наносят непосредственно на потребительскую тару (коробку) или на ярлык из плотной бумаги, наклеенный на коробку.</p> <p>Маркировка должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - маркоразмер муфты; - обозначение ТУ; <p>На каждом пакете с упакованными монтажными материалами и деталями или на ярлыке, вложенном в упаковочный пакет, должна быть нанесена маркировка, содержащая данные о наименовании и количестве материалов (деталей).</p> <p>Маркировку наносят типографским или другим печатным способом.</p> <p>Упаковка должна</p>	
--	--	---	--

		<p>соответствовать требованиям ГОСТ 18690–82, ГОСТ 13781.0–86</p> <p>Муфты упаковывают в коробку, изготовленную из гофрированного картона по ГОСТ 7376–89.</p> <p>Монтажные материалы и группы деталей, входящие в комплект муфт, должны быть упакованы в индивидуальные пакеты, изготовленные из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354–82 толщиной не менее 0,1 мм.</p> <p>Упаковочный лист, с датой изготовления и инструкцию по монтажу упаковывают в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354–82 и вкладывают в коробку.</p> <p>Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.14–75.</p> <p>Правила приемки – в соответствии с требованиями ГОСТ 13781.0–86, ГОСТ 15.309–98</p> <p>Методы контроля по ГОСТ 13781.0–86</p> <p>Транспортирование и хранение – в соответствии с требованиями ГОСТ 13781.0–86.</p> <p>Указания по эксплуатации – по ГОСТ 13781.0–86.</p> <p>Гарантийный срок хранения муфт – 2 года с момента изготовления.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации муфт – 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию..</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.

2.2	Комплектация	<p>Комплектность, согласно ТУ 3599-001-31912781-2005</p> <p>Требования к комплектности:</p> <p>Перчатка, шт. - 2</p> <p>Трубка жильная термоусаживаемая (ТУТ):</p> <p>28/11 длина 0,3 м, шт. - 4</p> <p> длина 0,4 м, шт. - 4</p> <p>Кожух термоусаживаемый внутренний:</p> <p>135/28 длина 850 мм, шт. - 1</p> <p>Кожух термоусаживаемый наружный:</p> <p>155/28 длина 1400, шт. - 1</p> <p>Манжета изолирующая:</p> <p>33/14 длина 0,2 м, шт. - 4,</p> <p>Лента - герметик (1м) - 2 рулона,</p> <p>Болтовые соединители - 4 шт.</p> <p>Комплект заземления:</p> <p>припой «А», г - 100</p> <p>припой «ПОС-30», г - 100</p> <p>жир паяльный, г - 25</p> <p>Заземляющий провод медный луженый (провод перемычки):</p> <p>16 кв. мм, (1 шт.), мм - 1100,</p> <p>контактная пластина, шт. - 2,</p> <p>роликовая пружина, шт. - 2,</p> <p>Изолента, рулон, шт. - 1,</p> <p>Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,0 - 1,4 мм, м - 3,</p> <p>Полиэтиленовый рукав, шт. - 1,</p> <p>Нитки х/б, м - 3,</p> <p>Ветошь, г - 50,</p> <p>Перчатки х/б, (пара), шт. - 1</p> <p>В один комплект поставки должны входить детали и материалы на одну муфту. Каждая муфта должна комплектоваться упаковочным листом и</p>
-----	--------------	---

ОРЭС

		инструкцией по монтажу.	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана- Разина,6		
4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
5.1	Отсрочка платежа		

ФИО Ответственного:	Банников Виктор Григорьевич
Должность:	Начальник службы КЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5120
Электронный адрес:	bannikovvg@tcselnet.ru
Подпись:	

