

Согласовано

Взмен инв. И

Подпись и дата

Инь И подл.

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
		-Оборудование-			
1	АО "СВАРОГ"	УСТАНОВКА БАКТЕРИЦИДНАЯ УЛЬТРА-ФИОЛЕТОВАЯ ЛАЗУРЬ М-250 Q=250м3/ч, N=7.5кВт	2	250	(шт)
2	ООО "Нетч Пампс Рус"	Насос шнековый "NETZSCH" NM038BY 01L06B Q=4.5 м3/ч, H=1 бар, N=0.4 кВт	2	150	(шт)
3	ООО "Нетч Пампс Рус"	Насос шнековый "NETZSCH" NM038BY 01L06B с част.преобр. Q=8.1 м3/ч, H=1бар, Nнас=0.72кВт, Nч.пр.=2.0кВт	2	150	(шт)
4	ООО "ПроМинент Дозирующая Техника"	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТИХОХОДНАЯ МЕШАЛКА тип ESM 0.18/70 "Pro Minent" n=70 об/мин, N=0.18кВт	1	9.6	(шт)
5	ЗАО "ПромЭнерго"	Насос погружной в сухом исполнении"Grundfos" SE1.100.150.55.4.51D Q=132м3/ч, H=9м, N=6.5кВт	2	166	(шт)
6	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Компрессор "Continental Industrie" тип 020-06 Q=807м3/ч, P=60кПа N=30.0кВт	2	280	(шт)
7	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Смесительная камера "HYDROMATIC" "Polyfloc 300" V=300л,N=0.55кВт	1	250	(шт)
8	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Фильтр-пресс ленточный "HYDRO-MATIC" L-SBP 10/110 Qoc=8.1м3/ч, Qcb=212кг/ч, N=1.5кВт	1	2100	(шт)
9	ЗАО "ПромЭнерго"	Насос вертикальный многоступенчатый "Grundfos" CR3-13 Q=3.0м3/ч, H=60м, N=1.1кВт	1	31	(шт)
10	ЗАО НПФ "ЭКОТОН"	Конвейер винтовой "ЭКОТОН":КВЭ 2/2.1-230 N=3.0кВт(горизонтальный) L=2056мм и КВЭ2/2.2-230 N=3.0кВт (наклонный) L=2203мм (1 шт)	1	571	(шт)
11	Компания "MEVA"	Контейнер для твердых бытовых отходов V=660л	2	100	(шт)
12	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Загрузчик "Биг-Бэг" "ProMinent" тип 1100 для мешков с размерами 1.1х1.1х1.2мм,N=0.13кВт	1	2100	(шт)
13	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Дозирующая емкость "ProMinent" 1000л с шкалой наполнения,возможностью крепления мешалки,насоса	1	51	(шт)
14	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Насос центробежный "ProMinent" VonTaine 1313 PP/EPDM Q=0-500л/ч H=16.0м,N=0.65кВт	1	8.7	(шт)
15	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Насос-дозатор мембранного типа S3CаHMO40830PCT0020UA11000 "Pro-Minent"Q=0-500л/ч,H=16м,N=0.65кВт	1	39	(шт)
16	ООО "ВАЙТА-КРИСТА"	Установка приготовления раствора флокулянта "HYDROMATIC" L-PA4000 N=1.8кВт, Qфлок.=2.5кг/ч	1	600	(шт)
17	ООО "Нетч Пампс Рус"	Насос винтовой "NETZSCH" NM021BY с част. преобр. Q=0.2-1.1м3/ч, H=2бар Nнас=0.55кВт, Nч.пр.=0.75кВт	2	36	(шт)
18	ЗАО "ПромЭнерго"	Насос погружной "Grundfos" SEV 80.80.40.4.51D Q=48.0м3/ч, H=12.0м, N=4.9кВт	2	143	(шт)
19	ООО "Торговый Дом АДЛ"	Моноблочный центробежный насос "Ebara" 3М 50-125/4 Q=54.0м3/ч, H=53.0м, N=4.0кВт	1	37.6	(шт)
20	ООО "Торговый Дом АДЛ"	Расширительный мембранный бак для водоснабжения AirfixP "Flamco" 5000л Ру=1.0МПа	1	1620	(шт)
21	ООО "Торговый Дом АДЛ"	Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200/15 "Ebara" Q=54.0м3/ч, H=53.0м, N=15.0кВт PP	1	140	(шт)

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
22	ЗАО "ПромЭнерго"	Насосная установка Liftaway B с насосом AP 12.40.06.A1 "Grundfos" Q=7.3м3/ч, H=8.0м, N=0.9кВт	1	25.7	(шт)
23	590103-6-2-86-1-TX.M.0A1	Кран подвесной электрический G=2.0 т, Hп=12.0 м, N=4.5 кВт	1	520	(шт)
24	590103-6-2-86-1-TX.M.0A2	Таль ручная черевячная перед-вижная G=1.0 т, Hп=6.0 м	1	520	(шт)
		-Изделия и материалы-			
		-K25-			
25		Труба 325х6.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	23	47.20	(м)
26		Труба 273х5.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	13	23.05	(м)
26A	ООО "КСБ"	Дисковый поворотный затвор с мягким седловым уплотнением AMRING редуктором и штурвалом "KSB" ISORIA 10 DN300 PN1.0МПа	1	42.0	(шт)
27	ООО "КСБ"	Дисковый поворотный затвор с мягким седловым уплотнением AMRING редуктором и штурвалом "KSB" ISORIA 10 DN250 PN1.0МПа	4	42.0	(шт)
27A	ООО "КСБ"	Дисковый поворотный затвор с мягким седловым уплотнением AMRING редуктором и штурвалом "KSB" ISORIA 10 DN50 PN1.0МПа	2	7.0	(шт)
28	ООО "КСБ"	Обратный клапан поворотный фланцевый "КСБ" модель RSK-S DN250 PN1,6МПа	2	139.0	(шт)
29	ООО "ГРЕЙС"	Клапан воздушный для сброса воздуха и устранения вакуума "Dorot" фланцевый DAV-MS-K DN50 PN1,6МПа	2	7.5	(шт)
30		Отвод 90° Ø273х6.0 ГОСТ17375-01	12	23. 0	(шт)
31		Тройник Ø325х8.0 - 273х7.0 ГОСТ 17376-2001	4	27. 4	(шт)
31A		Тройник Ø325х8.0 ГОСТ17376-01	2	27. 4	(шт)
32		Заглушка300-1.6-24 OCT3410758-97	2	18. 1	(шт)
32A		Фланец 1-300-10 ГОСТ12820-80*	2	12. 90	(шт)
33		Фланец 1-250-16 ГОСТ12820-80*	4	14. 49	(шт)
34		Фланец 1-250-10 ГОСТ12820-80*	12	10. 65	(шт)
34A		Фланец 1-50-10 ГОСТ12820-80*	4	2. 06	(шт)
		-K30.1-			
35		Труба 273х5.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	8	23.05	(м)
36		Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	2	17.15	(м)
37		Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	21	10.26	(м)
38	ООО "КСБ"	Шиберно-ножевая задвижка HERA-BD с упругим седловым уплотнением, двухсторонняя, с штурвалом, редуктором Ду250 Ру=1.0МПа	4	42.0	(шт)
39	ООО "КСБ"	Шиберно-ножевая задвижка HERA-BD с упругим седловым уплотнением, двухсторонняя, с штурвалом, редуктором Ду100 Ру=1.0МПа	1	12.0	(шт)
40		Отвод 90° Ø273х6.0 ГОСТ17375-01	2	23. 0	(шт)

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
41		Отвод 90° Ø108х4.0 ГОСТ17375-01	6	2. 50	(шт)
42		Тройник Ø273х7.0 ГОСТ17376-01	2	18. 4	(шт)
43		Переход Э Ø273х7.0 - 159х4.5 ГОСТ 17378-2001	2	8. 3	(шт)
44		Фланец 1-250-10 ГОСТ12820-80*	8	14. 49	(шт)
45		Фланец 1-150(Б)-10 ГОСТ12820-80*	2	6. 62	(шт)
46		Фланец 1-100(A)-10 ГОСТ12820-80*	2	3. 96	(шт)
		-K30-			
47		Труба 219х4.5 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	14	23.80	(м)
48	ООО "КСБ"	Шиберно-ножевая задвижка HERA-BD с упругим седловым уплотнением, двухсторонняя, с штурвалом, редуктором Ду200 Ру=1.0МПа	2	30.0	(шт)
49	ООО "КСБ"	Обратный клапан поворотный фланцевый "КСБ" модель RSK-S DN200 PN1,6МПа	2	108.0	(шт)
50		Отвод 90° Ø219х5.0 ГОСТ17375-01	5	13. 0	(шт)
51		Тройник Ø219х6.0 ГОСТ17376-01	1	10. 2	(шт)
52		Тройник Ø219х6.0 - 108х4.0 ГОСТ 17376-2001	1	10. 2	(шт)
53		Переход К Ø219х6.0 - 159х4.5 ГОСТ 17378-2001	2	4. 40	(шт)
54		Фланец 1-200-16 ГОСТ12820-80*	4	10. 10	(шт)
55		Фланец 1-200-10 ГОСТ12820-80*	4	8. 05	(шт)
56		Фланец 1-150(Б)-10 ГОСТ12820-80*	2	6. 62	(шт)
		-K30.2-			
57		Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	15	17.15	(м)
58	ООО "КСБ"	Шиберно-ножевая задвижка HERA-BD с упругим седловым уплотнением, двухсторонняя, с электроприводом"АУМА" SA07.1 Ду150 Ру=1.0МПа N=0.37кВт	1	44.0	(шт)
59	ООО "КСБ"	Шиберно-ножевая задвижка HERA-BD с упругим седловым уплотнением, двухсторонняя, с штурвалом, редуктором Ду150 Ру=1.0МПа	1	22.0	(шт)
60		Отвод 90° Ø159х4.5 ГОСТ17375-01	4	6. 10	(шт)
61		Тройник Ø159х4.5 ГОСТ17376-01	1	4. 80	(шт)
62		Фланец 1-150(Б)-10 ГОСТ12820-80*	4	6. 62	(шт)
		-K26-			
63		Труба 76х3.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80*	17	5.40	(м)

</